



●：標準品 ☆：受注生産品

単位：mm

	図面番号	呼 び		A	L
		A (mm)	B (in)		
●※	G 5 1 2 - 0 2	40	1 1/2	36	17
●※	G 5 1 2 - 0 3	50	2	42	20
●※	G 5 1 2 - 0 4	65	2 1/2	50	25
●※	G 5 1 2 - 0 5	80	3	56	28
●※	G 5 1 2 - 0 6	100	4	68	35
●※	G 5 1 2 - 0 7	125	5	79	43
●※	G 5 1 2 - 0 8	150	6	89	50
●※	G 5 1 2 - 0 9	200	8	106	58
☆※	G 5 1 2 - 1 1	250	10	146	76

注記1. 適用規格：日本金属継手協会 J P F M D J 0 0 4に準拠。

2. 表面処理：内外面共ナイロンコーティング（黒色）300μm以上とする。

3. 上記継手の付属品はTM-IIをご使用下さい。

4. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	ちゅう房排水用可とう継手本体 (RD継手)				
4						45°エルボ (RD-45°L)				
3					図番	G512	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	本 体	FC150	1	JIS G 5501	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考						