



●：標準品 ☆：受注生産品

単位：mm

図面番号	呼 び		A	B	C	L 1	L 2	L 3
	A (mm)	B (in)						
●※ G 5 2 0 - 0 2	40	1 1/2	63	44	62	44	25	43
●※ G 5 2 0 - 0 3	50	2	76	53	75	54	31	53
▲☆※ G 5 2 0 - 0 4	65	2 1/2	92	64	91	67	39	66
▲●※ G 5 2 0 - 0 5	80	3	106	74	104	78	46	76
●※ G 5 2 0 - 0 6	100	4	132	92	130	99	59	97
●※ G 5 2 0 - 0 7	125	5	158	110	155	122	74	119
●※ G 5 2 0 - 0 8	150	6	182	125	179	143	86	140

注記1. 適用規格：日本金属継手協会 J P F M D J 0 0 4 に準拠。

2. 表面処理：内外面共ナイロンコーティング（黒色）300 μm以上とする。

3. 上記継手の付属品は T M - II をご使用下さい。

4. ▲印は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります

5. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	ちゅう房排水用可とう継手本体 (RD継手)				
4						90° Y (RD-ST)				
3					図番	G520	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	本 体	FC150	1	JIS G 5501	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考						