



単位：mm

図面番号	呼 び		d (M)	L	B
	A (mm)	B (in)			
※ G 8 4 - 0 1	3 2	1 ¼	8	4 0	1 3
※ G 8 4 - 0 2	4 0	1 ½	8	4 0	
※ G 8 4 - 0 3	5 0	2	8	4 5	
※ G 8 4 - 0 4	6 5	2 ½	8	4 5	
※ G 8 4 - 0 5	B F 6 5	B F 2 ½	1 0	5 0	1 7
※ G 8 4 - 0 6	8 0	3	1 0	5 0	
※ G 8 4 - 0 7	1 0 0	4	1 0	5 0	1 9
※ G 8 4 - 0 8	1 2 5	5	1 2	6 5	
※ G 8 4 - 0 9	1 5 0	6	1 2	6 5	
※ G 8 4 - 1 0	2 0 0	8	1 4	7 5	2 2
※ G 8 4 - 1 1	2 5 0	1 0	1 6	9 0	2 4

注記 1. 表面処理：薬品着色（ブロンズ色）

2. 2 0 0 A ・ 2 5 0 A は六角ボルトとなります。

3. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	排水鋼管用可とう継手用				
4						SUSボルト・ナット				
3					図番	G 8 4	尺度	承認	確認	作成
2	六角ナット	SUS304XM7	1	JIS G 4315	作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	T字ボルト	SUS304XM7	1	JIS G 4315	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部品名	材質	数量	備考						