



単位：mm

図面番号	呼び ①×②	L	A	B	C	D 1	D 2	D 3	プラグ サイズ
※ A 37-02	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	90	26	64	59	36	30	25	1/4
※ A 37-03	$1 \times \frac{3}{4}$	108	30	78	74	44	36	30	3/8
※ A 37-04	$1 \frac{1}{4} \times 1$	133	35	98	86	53	44	37	1/2
※ A 37-05	$1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{4}$	158	40	118	98	60	53	47	3/4
※ A 37-06	$2 \times 1 \frac{1}{2}$	161	46	115	116	73	60	36	3/4
※ A 37-07	$2 \frac{1}{2} \times 2$	233	56	177	144	91	73	44	1
※ A 37-08	$3 \times 2 \frac{1}{2}$	260	75	185	170	105	91	34	3/4

- 注記1. 規格：JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手準拠品
 2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
 3. 表面処理：白品（溶融亜鉛めっき）又は黒品（鋳放し）
 4. 底部に管継手のプラグが付属しております。
 5. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 リフトフィッティング				
4					図番	A37	尺度	承認	確認	作成
3					作成	2023.09.29	Free	真田	西	野村
2		FCMB275-5		JIS G 5705	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
1										
No	部品名	材質	数量	備考						