



単位：mm

図面番号	呼 び		D	L	A
	A (mm)	B (in)		継手間距離	短管長さ
G100-01	32	1 $\frac{1}{4}$	42.7	65	96
G100-02	40	1 $\frac{1}{2}$	48.6	65	97
G100-03	50	2	60.5	71	109
G100-04	65	2 $\frac{1}{2}$	76.3	69	113
G100-05	BF65	BF2 $\frac{1}{2}$	76.3	77	121
G100-06	80	3	89.1	77	126
G100-07	100	4	114.3	75	134
G100-08	125	5	139.8	99	163
G100-09	150	6	165.2	99	168
G100-10	200	8	216.3	115	198
G100-11	250	10	267.4	139	265

注記1. ボルト先端隙間を5mmとして算出しています。

4	六角ナット	SWCH10相当	—	JIS G 3507-1	名称	排水鋼管用可とう継手				
3	T字ボルト	SWCH	—	JIS G 3507-2	図番	G100	尺度	承認	確認	作成
2	TM-IIパッキン	EPDM	2	JIS K 6380	作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	TMフランジ	FCD450-10	2	JIS G 5502	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部品名	材質	数量	備考						