



単位：mm

図面番号	呼 び		A	B	C	L 1	L 2	L 3
	A (mm)	B (in)						
G 2 0 - 0 1	3 2	1 ¼	5 7	4 0	5 6	3 9	2 2	3 8
G 2 0 - 0 2	4 0	1 ½	6 3	4 4	6 2	4 4	2 5	4 3
G 2 0 - 0 3	5 0	2	7 6	5 3	7 5	5 4	3 1	5 3
▲ G 2 0 - 0 4	6 5	2 ½	9 2	6 4	9 1	6 7	3 9	6 6
▲ G 2 0 - 0 5	8 0	3	1 0 6	7 4	1 0 4	7 8	4 6	7 6
G 2 0 - 0 6	1 0 0	4	1 3 2	9 2	1 3 0	9 9	5 9	9 7
G 2 0 - 0 7	1 2 5	5	1 5 8	1 1 0	1 5 5	1 2 2	7 4	1 1 9
G 2 0 - 0 8	1 5 0	6	1 8 2	1 2 5	1 7 9	1 4 3	8 6	1 4 0
※ G 2 0 - 0 9	2 0 0	8	2 3 1	1 5 3	2 2 8	1 8 3	1 0 5	1 8 0

注記 1. 本体の表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装（グレー色）

2. ▲印は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。

3. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	排水鋼管用可とう継手本体				
4						90° Y (ST)				
3					図番	G 2 0	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2022.09.01	Free	真田	西	野村
1	本 体	FC150	1	JIS G 5501	 東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考						