



単位：mm

図面番号	呼 び		A	L
	A (mm)	B (in)		
G 2 3 0 - 0 3	5 0	2	7 5	3 1
G 2 3 0 - 0 4	6 5	2 1/2	8 5	3 5
G 2 3 0 - 0 5	8 0	3	9 0	3 4
G 2 3 0 - 0 6	1 0 0	4	1 0 5	3 9
G 2 3 0 - 0 7	1 2 5	5	1 1 5	4 3
G 2 3 0 - 0 8	1 5 0	6	1 2 5	4 7
G 2 3 0 - 0 9	2 0 0	8	1 4 5	4 9

- 注記 1. 適用規格：日本金属継手協会 J P F M D J 0 0 3 に準拠。
 2. 表面処理：エポキシ樹脂系粉体塗装（グリーン色）
 3. 上記継手の付属品はロックエースフランジセットをご使用下さい。

5					名称	圧送排水鋼管用可とう継手本体（ロックエース）				
4						ソケット（LK-S）				
3					図番	G 2 3 0	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2024.05.01	Free	真田	西	野村
1	本 体	FCD450-10	1	JIS G 5502	 東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考						