



単位：mm

図面番号	呼 び		D	L	A
	A (mm)	B (in)		継手間距離	短管長さ
G 278-01	50	2	60.5	124	165
G 278-02	65	2 1/2	76.3	127	174
G 278-03	80	3	89.1	134	186
G 278-04	100	4	114.3	142	204
G 278-05	125	5	139.8	149	216
G 278-06	150	6	165.2	153	226
G 278-07	200	8	216.3	164	252

注記1. 継手間距離は弊社別売りのLK継手用トルクレンチが入るように算出しています。

8	LKナット	SS400	—	電気亜鉛めっき
7	六角ボルト	SWCH	—	電気亜鉛めっき
6	抜け止めリング	EPDM	2	
5	抜け止めコマ	SUS410	—	
4	プッシュピン	SUS304	—	
3	パッキンカバー	SPHC	2	電気亜鉛めっき
2	LKパッキン	EPDM	2	
1	LKフランジ	FCD450-10	2	JIS G 5502
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考

名称 圧送排水鋼管用可とう継手本体（ロックエース）
最小接続距離

図番	G278	尺度	承認	確認	作成
作成	2024.05.01	Free	真田	西	野村

東亜高級継手バルブ製造株式会社