



単位：mm

図面番号	呼 び		A	B	C	L	H	W	P	フタ用SUS六角ボルト
	A (mm)	B (in)								
G31-01	50	2	104	42	42	60	60	60	60	M8×16
G31-02	65	2 1/2	122	53	50	72	73	73	73	M8×20
G31-03	80	3	142	68	57	86	88	88	88	M10×20
G31-04	100	4	168	81	70	102	103	103	103	
G31-05	125	5	196	105	88	121	128	128	128	M10×25
G31-06	150	6	230	131	100	152	156	156	156	
※ G31-07	200	8	272	155	122	176	187	187	187	M10×30

- 注記 1. 本体とフタの表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装（グレー色）  
 2. フタを本体に取付ける際はフタの向きとパッキン面に異物が無いことを確認して下さい。  
 3. 六角ボルトを片締めにならないよう均等に締付けて下さい。（締付けトルクは10N・m）  
 4. 必要に応じてフタ用SUS六角ボルトにグリース等の潤滑油を塗布して下さい。  
 5. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	排水鋼管用可とう継手本体 掃除口付ソケット (COS)				
4	座金組込六角ボルト	SUS304XM7	4		図番	G31	尺度	承認	確認	作成
3	パッキン	EPDM	1		作成	2023.12.01	Free	真田	西	野村
2	フタ	FC150	1	JIS G 5501	<b>東亜高級継手バルブ製造株式会社</b>					
1	本体	FC150	1	JIS G 5501						
No	部品名	材質	数量	備考						