

単位: mm

	网表来只	呼	び	D	Н			
	図面番号	A (m m)	B(in)	U	п			
*	G 3 3 - 1 1	5 0	2	7 0	76.0~84.0			
*	G 3 3 - 1 2	6 5	2 1/2	8 5	76.5~84.5			
*	G 3 3 - 1 3	8 0	3	9 6	70.3.04.3			
*	G 3 3 - 1 4	100	4	1 2 0	75.5~83.5			
*	G 3 3 - 1 5	1 2 5	5	1 4 5	76.5~84.5			
*	G 3 3 - 1 6	150	6	172	76.0~84.0			
*	G 3 3 - 1 7	200	8	2 2 2	76.8~84.8			

- 注記 1. フランジの表面処理は電気メッキ(銀色) バルブとセット用ナットの表面処理はニッケルクロムメッキ
 - 2. ※印は当社のオリジナル製品です。
 - 3. COS-TPAⅢには、専用スパナが付属されております。
 - 4. 水は手前方向に排出されます。水を下へ抜く場合は、1m程度の 長さのゴムホース(内径15mm)をご用意ください。

5	ゴムパッキン	NBR	1		名称	排水鋼管用可とう継手					
4	セット用ナット	C3604	1		石柳	満水試験用治具(COS-TPAⅢ)					
3	バルブ	C3604他	1		図番	G33	尺度	承認	確認	作成	
2	フランジ (B)	FCD 450-10	1	JIS G 5502	作成	2025.09.01	Free	小国	西	野村	
1	フランジ(A)	FCD 450-10	1	JIS G 5502	○ 東亜高級継手バルブ製造株式会社						
Νo	部 品 名	材 質	数量	備考	│ ♥ 果里向枞極ナハルノ衆垣休式云社						