



受注生産品

単位：mm

図面番号	呼 び		B	C	L 2	L 3	L	L'	D	廃盤
	A (mm)	B (in)								
※ G 4 4 - 0 2	6 5 × 5 0	2 ½ × 2	5 7	8 3	3 2	6 1	3 0 0	1 9 5	7 6 . 3	■
▲※ G 4 4 - 0 3	8 0 × 6 5	3 × 2 ½	6 8	9 8	4 0	7 3	3 1 5	1 9 5	8 9 . 1	
▲※ G 4 4 - 0 5	1 0 0 × 6 5	4 × 2 ½	7 4	1 1 0	4 1	8 5	5 5 0	3 9 0	1 1 4 . 3	
▲※ G 4 4 - 0 4	1 0 0 × 8 0	4 × 3	8 0	1 1 6	4 7	8 8	4 0 0	2 7 5	1 1 4 . 3	
▲※ G 4 4 - 0 6	1 2 5 × 6 5	5 × 2 ½	7 8	1 2 3	4 2	9 8	5 5 0	3 7 5	1 3 9 . 8	

- 注記 1. 本体の表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装（グレー色）
 2. ▲印は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
 3. ※印は当社のオリジナル製品です。
 4. L' は端面からの切断可能な最大長さ（切断面は防錆処理を施して下さい。）
 5. ■印は在庫が無くなり次第廃盤です。

5					名称	排水鋼管用可とう継手本体				
4						Bタイプロング90° Y (LST-B)				
3					図番	G 4 4	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2024.05.01	Free	真田	西	野村
1	本 体	FC150	1	JIS G 5501	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考						