



●：標準品 ☆：受注生産品

単位：mm

図面番号	呼 び		A	L 1	L 2
	A (mm)	B (in)			
●※ G 5 0 1 - 0 2	40	1 1/2	49	30	30
●※ G 5 0 1 - 0 3	50	2	58	36	36
☆※ G 5 0 1 - 0 4	50×40	2×1 1/2	58	36	39
●※ G 5 0 1 - 0 5	65	2 1/2	70	45	45
●※ G 5 0 1 - 0 6	80	3	80	52	52
●※ G 5 0 1 - 0 7	100	4	99	66	66
●※ G 5 0 1 - 0 8	125	5	118	82	82
●※ G 5 0 1 - 0 9	150	6	135	96	96
●※ G 5 0 1 - 1 0	200	8	168	120	120
☆※ G 5 0 1 - 1 1	250	10	215	145	145

- 注記 1. 適用規格：日本金属継手協会 J P F M D J 0 0 4 に準拠。
 2. 表面処理：内外面共ナイロンコーティング（黒色）300 μm以上とする。
 3. 上記継手の付属品はTM-IIをご使用下さい。
 4. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	ちゅう房排水用可とう継手本体 (RD継手)				
4						90°エルボ (RD-90°L)				
3					図番	G501	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	本 体	FC150	1	JIS G 5501	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考						