



☆：受注生産品

単位：mm

図面番号	呼 び		A	L 1	L 2	R
	A (mm)	B (in)				
☆※ G 5 0 3 - 0 3	50×40	2×1½	76	54	57	49.5
☆※ G 5 0 3 - 0 4	65×40	2½×1½	92	67	73	62.0
☆※ G 5 0 3 - 0 5	65×50	2½×2	92	67	70	60.0
☆※ G 5 0 3 - 0 6	80×50	3×2	106	78	84	76.5
☆※ G 5 0 3 - 0 7	80×65	3×2½	106	78	81	72.5
☆※ G 5 0 3 - 0 8	100×65	4×2½	132	99	107	90.5
☆※ G 5 0 3 - 0 9	100×80	4×3	132	99	104	93.0
☆※ G 5 0 3 - 1 0	125×100	5×4	158	122	125	113.0
☆※ G 5 0 3 - 1 1	150×100	6×4	182	143	149	140.0
☆※ G 5 0 3 - 1 2	150×125	6×5	182	143	146	132.5

注記 1. 適用規格：日本金属継手協会 J P F M D J 0 0 4 に準拠。

2. 表面処理：内外面共ナイロンコーティング（黒色）300μm以上とする。

3. 上記継手の付属品はTM-IIをご使用下さい。

4. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	ちゅう房排水用可とう継手本体 (RD継手)				
4						径違い90°大曲リエルボ (90°LL)				
3					図番	G503	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	本 体	FC150	1	JIS G 5501	 東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考						