



● : 標準品 ☆ : 受注生産品

単位 : mm

図面番号	呼 び		A	B	C	L 1	L 1	L 2
	A (mm)	B (in)						
● G 5 2 1 - 0 3	50×40	2×1 1/2	66	48	68	44	26	49
☆ G 5 2 1 - 0 5	65×40	2 1/2×1 1/2	69	51	75	44	26	56
☆ G 5 2 1 - 0 6	65×50	2 1/2×2	79	57	83	54	32	61
☆ G 5 2 1 - 0 8	80×40	3×1 1/2	72	55	82	44	27	63
☆ G 5 2 1 - 0 9	80×50	3×2	82	60	89	54	32	67
▲☆ G 5 2 1 - 1 0	80×65	3×2 1/2	95	68	98	67	40	73
※☆ G 5 2 1 - 1 1	100×40	4×1 1/2	77	61	94	44	28	75
● G 5 2 1 - 1 2	100×50	4×2	87	66	101	54	33	79
▲● G 5 2 1 - 1 3	100×65	4×2 1/2	100	74	110	67	41	85
▲● G 5 2 1 - 1 4	100×80	4×3	111	80	116	78	47	88
※☆ G 5 2 1 - 1 6	125×50	5×2	90	70	114	54	34	92
▲☆ G 5 2 1 - 1 7	125×65	5×2 1/2	103	78	123	67	42	98
▲● G 5 2 1 - 1 8	125×80	5×3	114	84	129	78	48	101
● G 5 2 1 - 1 9	125×100	5×4	135	96	143	99	60	110
※☆ G 5 2 1 - 2 0	150×50	6×2	93	74	126	54	35	104
▲☆ G 5 2 1 - 2 1	150×80	6×3	117	88	141	78	49	113
● G 5 2 1 - 2 2	150×100	6×4	138	101	155	99	62	122
☆ G 5 2 1 - 2 3	150×125	6×5	161	115	167	122	76	131
※☆ G 5 2 1 - 2 4	200×100	8×4	147	112	182	99	64	149
※▲☆ G 5 2 1 - 2 5	200×150	8×6	170	131	186	122	83	147

- 注記 1. 適用規格 : 日本金属継手協会 J P F M D J 0 0 4 に準拠。
 2. 表面処理 : 内外面共ナイロンコーティング (黒色) 3 0 0 μm 以上とする。
 3. 上記継手の付属品は T M - II をご使用下さい。
 4. ▲印は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
 5. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	ちゅう房排水用可とう継手本体 (RD継手)				
4						径違い90° Y (RD-ST)				
3					図番	G521	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2022.09.01	Free	真田	西	野村
1	本 体	FC150		JIS G 5501	 東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考						