



●：標準品 ☆：受注生産品

単位：mm

図面番号	呼 び		A	B	C	L 1	L 2	L 3
	A (mm)	B (in)						
● G 5 2 2 - 0 2	40	1 1/2	96	35	95	77	16	76
● G 5 2 2 - 0 3	50	2	115	42	114	93	20	92
☆ G 5 2 2 - 0 4	65	2 1/2	140	51	139	115	26	114
▲● G 5 2 2 - 0 5	80	3	160	58	158	132	30	130
● G 5 2 2 - 0 6	100	4	200	72	198	167	39	165
● G 5 2 2 - 0 7	125	5	240	88	237	204	52	201
● G 5 2 2 - 0 8	150	6	279	105	276	240	66	237
※● G 5 2 2 - 0 9	200	8	330	130	330	282	82	282
※☆ G 5 2 2 - 1 0	250	10	465	172	460	395	102	390

注記1. 適用規格：日本金属継手協会 J P F M D J 0 0 4 に準拠。

2. 表面処理：内外面共ナイロンコーティング（黒色）300 μm以上とする。

3. 上記継手の付属品は T M - II をご使用下さい。

4. ▲印は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。

5. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	ちゅう房排水用可とう継手本体 (RD継手)				
4						90°大曲りY (RD-TY)				
3					図番	G522	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	本 体	FC150		JIS G 5501	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考						