



● : 標準品 ☆ : 受注生産品

単位 : mm

図面番号	呼 び		A	B	C	L1	L2	L3
	A (mm)	B (in)						
☆※ G528-02	40	1 1/2	36	89	89	17	70	70
●※ G528-03	50	2	42	108	108	20	86	86
☆※ G528-04	65	2 1/2	50	130	130	25	105	105
●※ G528-05	80	3	56	151	151	28	123	123
●※ G528-06	100	4	68	184	184	35	151	151
●※ G528-07	125	5	79	220	220	43	184	184
●※ G528-08	150	6	89	255	255	50	216	216
☆※ G528-09	200	8	105	335	335	57	287	287
☆※ G528-10	250	10	147	415	415	77	345	345

注記1. 適用規格 : 日本金属継手協会 JPF MDJ 004に準拠。

2. 表面処理 : 内外面共ナイロンコーティング (黒色) 300μm以上とする。

3. 上記継手の付属品はTM-IIをご使用下さい。

4. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	ちゅう房排水用可とう継手本体 (RD継手)				
4						45° Y (RD-Y)				
3					図番	G528	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	本 体	FC150	1	JIS G 5501	 東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考						