



● : 標準品 ☆ : 受注生産品

単位 : mm

	図面番号	呼 び		A	L
		A (mm)	B (in)		
●※	G530-13	50×40	2×1 ¹ / ₂	80	39
☆※	G530-14	65×40	2 ¹ / ₂ ×1 ¹ / ₂	90	46
●※	G530-15	65×50	2 ¹ / ₂ ×2	90	43
☆※	G530-16	80×40	3×1 ¹ / ₂	100	53
●※	G530-17	80×50	3×2	100	50
●※	G530-18	80×65	3×2 ¹ / ₂	100	47
●※	G530-19	100×50	4×2	130	75
●※	G530-20	100×65	4×2 ¹ / ₂	130	72
●※	G530-21	100×80	4×3	130	69
☆※	G530-22	125×80	5×3	140	76
●※	G530-23	125×100	5×4	140	71
☆※	G530-24	150×100	6×4	150	78
☆※	G530-25	150×125	6×5	150	75
☆※	G530-26	200×100	8×4	185	104
☆※	G530-27	200×125	8×5	185	101
☆※	G530-28	200×150	8×6	185	98
☆※	G530-30	250×200	10×8	210	92

注記1. 適用規格 : 日本金属継手協会 J P F M D J 0 0 4 に準拠。

2. 表面処理 : 内外面共ナイロンコーティング (黒色) 300 μm以上とする。

3. 上記継手の付属品はTM-IIをご使用下さい。

4. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	ちゅう房排水用可とう継手本体 (RD継手)				
4						径違いソケット (RD-S)				
3					図番	G530	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	本 体	FC150	1	JIS G 5501	 東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考						