



●：標準品 ☆：受注生産品

単位：mm

図面番号	呼 び		A	B 最小寸法	短管最大 長さC
	A (mm)	B (in)			
☆※ G 5 5 9 - 0 8	40	1 1/2	78	19	40
☆※ G 5 5 9 - 0 1	50	2	92	22	48
☆※ G 5 5 9 - 0 2	65	2 1/2	100	25	50
☆※ G 5 5 9 - 0 3	80	3	115	28	59
●※ G 5 5 9 - 0 4	100	4	135	33	69
●※ G 5 5 9 - 0 5	125	5	148	36	76
●※ G 5 5 9 - 0 6	150	6	157	39	79
☆※ G 5 5 9 - 0 7	200	8	195	48	99

- 注記 1. 適用規格：日本金属継手協会 J P F M D J 0 0 4 に準拠。
 2. 表面処理：内外面共ナイロンコーティング（黒色）300 μm以上とする。
 3. 上記継手の付属品はTMをご使用下さい。
 4. 短管は施工現場にてご準備願います。
 5. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	ちゅう房排水用可とう継手本体 (RD継手)				
4						ユニオン (RD-U)				
3					図番	G559	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2023.06.21	Free	真田	西	野村
1	本 体	FC150	1	JIS G 5501	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考						