



●：標準品 ☆：受注生産品

単位：mm

| | 図面番号 | 呼 び | | A | B | C |
|----|---------------|--------|--------|---------|-----|-----|
| | | A (mm) | B (in) | | | |
| ●※ | G 5 6 4 - 1 2 | 4 0 | 1 1/2 | 4 . 5 | 1 0 | 1 4 |
| ●※ | G 5 6 4 - 1 3 | 5 0 | 2 | 5 . 0 | 1 2 | 1 6 |
| ●※ | G 5 6 4 - 1 4 | 6 5 | 2 1/2 | 5 . 0 | 1 3 | 1 7 |
| ●※ | G 5 6 4 - 1 5 | 8 0 | 3 | 5 . 5 | 1 4 | 1 9 |
| ●※ | G 5 6 4 - 1 6 | 1 0 0 | 4 | 5 . 5 | 1 5 | 2 1 |
| ●※ | G 5 6 4 - 1 7 | 1 2 5 | 5 | 6 . 0 | 1 8 | 2 2 |
| ●※ | G 5 6 4 - 1 8 | 1 5 0 | 6 | 6 . 0 | 1 8 | 2 3 |
| ☆※ | G 5 6 4 - 1 9 | 2 0 0 | 8 | 8 . 0 | 2 0 | 2 6 |
| ☆※ | G 5 6 4 - 2 0 | 2 5 0 | 1 0 | 1 0 . 0 | 2 3 | 3 5 |

注記 1. 適用規格：日本金属継手協会 J P F M D J 0 0 4 に準拠。

2. 表面処理：内外面共ナイロンコーティング（黒色）300 μm 以上とする。

3. S U S ボルト・ナットの表面処理は薬品着色（ブロンズ色）とする。

4. ※印は当社のオリジナル製品です。

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|-----------|-----|------------|----|-------------------------|------|----|----|----|
| 5 | | | | | 名称 | ちゅう房排水用可とう継手本体 (RD継手) | | | | |
| 4 | 六角ナット | SUS304XM7 | — | JIS G 4315 | | CO栓SUSボルト仕様 (RD-CO:SUS) | | | | |
| 3 | T字ボルト | SUS304XM7 | — | JIS G 4315 | 図番 | G564 | 尺度 | 承認 | 確認 | 作成 |
| 2 | COパッキン | EPDM | 1 | | 作成 | 2020.04.01 | Free | 真田 | 西 | 野村 |
| 1 | 本 体 | FC150 | 1 | JIS G 5501 | | | | | | |
| No | 部 品 名 | 材 質 | 数 量 | 備 考 | | | | | | |