



☆：受注生産品

単位：mm

図面番号	呼 び		A	L	10Kフランジ部							
	A (mm)	B (in)			D	C	d	N個	ボルトの ねじの呼び	g	f	t
☆☆ G573-01	65	2 1/2	87	62	175	140	19	4	M16	116	2	18
☆☆ G573-02	80	3	97	69	185	150	19	8	M16	126	2	18
☆☆ G573-03	100	4	105	72	210	175	19	8	M16	151	2	18
☆☆ G573-04	125	5	115	79	250	210	23	8	M20	182	2	20
☆☆ G573-05	150	6	125	86	280	240	23	8	M20	212	2	22
☆☆ G573-06	200	8	145	97	330	290	23	12	M20	262	2	22

注記1. 適用規格：日本金属継手協会 JPF MDJ 004に準拠。

2. 本体の表面処理は内外面共ナイロンコーティング（黒色）300µm以上とする。

3. フランジ部はJIS B 2239：2013 10Kフランジの基準寸法を採用しております。

4. 上記継手の付属品はTM-II・TM-G・ロックエースフランジセットをご使用下さい。

5. 10Kフランジ用ボルト・ナットとパッキン又はガスケットは付属していません。

6. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	ちゅう房排水用可とう継手本体 (RD継手)				
4						RD-F付ソケット (RD-FS)				
3					図番	G573	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2024.05.01	Free	真田	西	野村
1	本 体	FCD450-10		JIS G 5502	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考						