

単位: mm

	図面番号	呼	0	
	凶叫笛写	A (m m)	B(in)	ט
Ж	G 7 4 - 1 5	5 0	2	5 8
Ж	G 7 4 - 1 1	8 0	3	8 3
Ж	G 7 4 - 1 2	100	4	108
Ж	G 7 4 - 1 3	1 2 5	5	1 3 4
Ж	G 7 4 - 1 4	1 5 0	6	1 5 9

- 1. ※印は当社のオリジナル製品です。
- 2. SUSボルトナットの表面処理は薬品着色 (ブロンズ色)
- 3. 鋳鉄管の内径はMDジョイントの内径より小さい為、 接続部に若干の段差が生じます。 段差が詰まりの原因となる恐れがありますので定期的 なメンテナンスをお願い致します。

5					排水鋼管用可とう継手 名称 排水鋼管用可とう継手					
4	六角ナット	SUS304	_	JIS G 4315	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	排水鋳鉄管用アダプタSUSセット(CIP-A-SUS)				
3	T字ボルト	SUS304	_	JIS G 4315	図番	G74	尺度	承認	確認	作成
2	パッキン	EPDM	1		作成	2025.03.21	Free	小国	西	野村
1	フランジ	FCD450-10	1	エポキシ樹脂系塗装	○ 東亜高級継手バルブ製造株式会社					
Νο	部 品 名	材 質	数量	備考	□ ♥ 果里同枞松ナハルノ炭垣休式云社					