



注記 1. ボルト先端隙間を 5 mm として L、A は算出しています。  
2. ☆印は T M パッキン (材質: E P D M) と六角ボルトになります。

|    |        |           |    |              |                                                                                                              |            |      |    |    |    |
|----|--------|-----------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|----|----|
| 5  | 六角ナット  | SWCH10相当  | —  | JIS G 3507-1 | 名称                                                                                                           | 排水鋼管用可とう継手 |      |    |    |    |
| 4  | T字ボルト  | SWCH      | —  | JIS G 3507-2 |                                                                                                              | 最小接続距離     |      |    |    |    |
| 3  | ロックリング | SUS430    | 2  | JIS G 4305   | 図番                                                                                                           | G78        | 尺度   | 承認 | 確認 | 作成 |
| 2  | MDパッキン | SBR       | 2  | JIS K 6380   | 作成                                                                                                           | 2020.04.01 | Free | 真田 | 西  | 野村 |
| 1  | フランジ   | FCD450-10 | 2  | JIS G 5502   |  <b>東亜高級継手バルブ製造株式会社</b> |            |      |    |    |    |
| No | 部 品 名  | 材 質       | 数量 | 備 考          |                                                                                                              |            |      |    |    |    |