



単位：mm

図面番号	呼び		D	L	A	使用ボルト長さ	本数
	A (mm)	B (in)		継手間距離	短管長さ		
G 79-01	32	1 1/4	42.7	5	41	M 8 × 40	2本
G 79-02	40	1 1/2	48.6	5	43		2本
G 79-03	50	2	60.5	6	50	M 8 × 45	2本
※ G 79-04	65	2 1/2	76.3	6	55	M 8 × 50	3本
G 79-05	BF 65	BF 2 1/2	76.3	6	55	M 10 × 50	2本
G 79-06	80	3	89.1	6	61		3本
※ G 79-07	100	4	114.3	7	73	M 10 × 55	3本
G 79-08	125	5	139.8	10	82	M 12 × 65	3本
G 79-09	150	6	165.2	11	89		3本
G 79-10	200	8	216.3	11	107	M 14 × 75	4本
G 79-11	250	10	267.4	12	151	M 16 × 90	6本

注記1. COパッキン2個とT字ボルトをご使用下さい。(250Aのみ六角ボルト)

2. ※印の65AはM8×50、100AはM10×55のボルト長さとなります。

5					名称	排水鋼管用可とう継手				
4						直結寸法				
3	六角ナット	SWCH10相当	—	JIS G 3507-1	図番	G 79	尺度	承認	確認	作成
2	T字ボルト	SWCH	—	JIS G 3507-2	作成	2023.08.01	Free	真田	西	野村
1	COパッキン	EPDM	2		<b>東亜高級継手バルブ製造株式会社</b>					
No	部品名	材質	数量	備考						