



受注生産品

単位：mm

※	図面番号	呼び	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	D	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	C	n	d	適用ボルト サイズ
		A (mm)									
※	P12-01	20	135	95	100	14	10	75	4	15	M12×50
※	P12-02	25	142	99	125	14	10	90	4	19	M16×50
※	P12-03	30	150	104	135	16	10	100	4	19	M16×55
※	P12-04	40	163	111	140	16	10	105	4	19	
※	P12-05	50	178	120	155	18	10	120	4	19	

- 注記 1. パッキンとボルトナットについては別途ご準備願います。  
 2. パッキン形状については内パッキン又は全面パッキン、材質については流体の使用温度によって選定して下さい。  
 3. ※印は当社オリジナル製品です。

【適用管種】

水道用ポリエチレン二層管（1種・2種） JIS K 6762  
 建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会 PWA005及び006規格品  
 日本ポリエチレンパイプシステム協会 JPK 001規格品（※20Aのみ）

5					名称	PE管用エレクトロフュージョン継手（水道用）				
4						フランジシュモク（PE-EF-FF）				
3	10Kフランジ	SUSF304	1	JIS G 3214	図番	P12	尺度	承認	確認	作成
2	フランジ用ツ短管	HDPE	1		作成	2021.04.01	Free	岸田	木村	野村
1	PE-EF-S	LLDPE	1		東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部品名	材質	数量	備考						